

レマグリップ - 高品質プーリーラギング材


・レマグリップ 60

レマグリップ60は比較的に搬送物が大きくないコンベヤベルト（帆布）に使用される駆動プーリーへのラギング材として開発されました。
ダイヤモンドカットの溝はグリップ力に優れ、運搬物の堆積を防止します。
また、耐摩耗性に優れた高品質ゴムにより、プーリーとラギング材の延命に貢献します。



製品特性

- ・優れた耐摩耗性
- ・コンベヤベルトープーリー間のスリップ防止機能
- ・グリップ力を向上させ、コンベヤベルトの動作を安定させます。
- ・運搬物の堆積防止機能。
- ・特殊CN接着層による強力かつ長期間に渡る接着力



物性

ゴムの種類	BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
比重	1.12 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
硬度	63±5 Shore A	DIN ISO 7619-1
摩耗量	120mm ³	DIN ISO 4649
弾性	47%	ISO 4462-1986
色	黒	

製品番号	製品名	サイズ	重量
549 4753	レマグリップ 60/CN	8 x 2,000 x 10,000 mm	8.96 kg/m ²
549 4819	レマグリップ 60/CN	10 x 2,000 x 10,000 mm	6.30 kg/m ²
549 4877	レマグリップ 60/CN	12 x 2,000 x 10,000 mm	7.44 kg/m ²
549 4904	レマグリップ 60/CN	15 x 2,000 x 10,000 mm ※	9.84 kg/m ²

※厚み15mmは通常在庫外製品となります。

※レマグリップ60には耐熱、耐油、白色の派生製品があります。