

レマライン - 高品質ゴムライニング材

・レマライン 35/35MP

レマライン35は湿潤状態で微細な鋭利粉体にきわめて強い耐摩耗性を発揮します。その弾性と柔軟性により、湿気を含んだ土や粘土のような粘着性物質の設備への付着防止に効果的です。特に砂や砂利を扱う産業またはガラス産業の設備の保護に最適です。



製品特性

- ・ 湿潤状態での極めて優れた耐摩耗性
- ・ いつきへの高いセルフクリーニング機能
- ・ 優れたゴム弾性及び柔軟性
- ・ レマライン35MPは赤色の取換えサイン層により目視で交換時期が分かります。

(レマライン35MPの通常在庫は厚み10mm)

主な使用場所

- ・ スラリー搬送設備
- ・ 湿式シュート、パイプ内面、ラウンダータンク、浮選機
- ・ バケット内面のいつき、摩耗対策として



物性

ゴムの種類	NR	DIN ISO 1629
比重	0.96 g/cm ³	DIN EN ISO 1183
硬度	33±5 Shore A	DIN ISO 7619-1
摩耗量	110mm ³ @5N	DIN ISO 4649
弾性	78%	ISO 4462-1986
伸び	800%	ISO 37 1994
色	黄	

製品番号	製品名	サイズ	重量
549 0359	レマライン 35/CN	3 x 2,000 x 10,000 mm	3.66 kg/m ²
549 9220	レマライン 35/CN	5 x 2,000 x 10,000 mm	5.46 kg/m ²
549 0615	レマライン 35/CN	6 x 2,000 x 10,000 mm	7.08 kg/m ²
549 0440	レマライン 35/CN	8 x 2,000 x 10,000 mm	8.96 kg/m ²
549 0653	レマライン 35/CN	10 x 2,000 x 10,000 mm	11.40 kg/m ²
549 0677	レマライン 35/CN	12 x 2,000 x 10,000 mm	13.44 kg/m ²
549 0691	レマライン 35/CN	15 x 2,000 x 10,000 mm	16.50 kg/m ²
549 5290	レマライン 35/CN	20 x 2,000 x 10,000 mm	21.60 kg/m ²
549 0536	レマライン 35/CN	25 x 2,000 x 10,000 mm	26.50 kg/m ²