

レマスカー ト 50 – スカー ト専用ラバーシー ト

・レマスカー ト 50

引張強度に優れた天然ゴムをベースとした高品質スカー ト専用ゴムです。
レマスライドを併用してご使用いただくことで、更に優れたシーリング効果を
発揮します。

製品特性

- ・低い摩擦力
- ・コンベヤベルトに優しい柔軟性
- ・高い引張強度が実現する耐久性
- ・-40℃～80℃の環境下で性能を発揮します



物性

エラストマー特性	NR	DIN ISO 1629
比重	1.11 g/cm ³	DIN EN ISO 1183
硬度	50±5 Shore A	DIN ISO 7619-1
摩耗量	130mm ³ @5N	DIN ISO 4649
弾性	73%	ISO 4462-1986
伸び	600%	ISO 37 1994
色	オレンジ	

製品番号	製品名	サイズ	重量
549 6438	レマスカー ト50	6 x 2,000 x 10,000 mm	7.38 kg/m ²
549 6500	レマスカー ト50	8 x 2,000 x 10,000 mm	10.21 kg/m ²
549 6555	レマスカー ト50	10 x 2,000 x 10,000 mm	11.07 kg/m ²
549 6630	レマスカー ト50	12 x 2,000 x 10,000 mm	14.04 kg/m ²
549 6670	レマスカー ト50	15 x 2,000 x 10,000 mm	17.40 kg/m ²
549 6730	レマスカー ト50	20 x 2,000 x 10,000 mm	23.00 kg/m ²

※幅は50mm単位、長さは5m、10mにてカット販売させていただきます。