

レマコンビスカート - スカート専用ラバーシート

・レマコンビスカート

耐衝撃性に優れたレマクリーン60とシーリング特性に優れたレマスカート50との複合により両特性を併せ持った効果を発揮します。

製品特性

- ・レマクリーン60のインパクト摩耗軽減効果。
- ・レマスカート50によるシーリング効果
- ・コンベヤベルトのスカート摩耗を軽減
- ・2つのゴム特性相乗況下による長寿命化



物性

ゴムの物性	NR / BR/IR/SBR	DIN ISO 1629
比重	1.10 / 1.13 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
硬度	49 / 62 Shore A	DIN ISO 7619-1
摩耗量	170 / 90mm ³	DIN ISO 4649
引裂強度	23 / 15N/mm ²	DIN 53 504
弾性	76 / 44%	DIN 53 504
伸び	570 / 430%	DIN 53 512
色	オレンジ / 黒	

製品番号	製品名	サイズ	重量
5290451	レマコンビスカート	12 x 2,000 x 10,000 mm	kg/m ²
6634682	レマコンビスカート	20 x 2,000 x 10,000 mm	kg/m ²
5290468	レマコンビスカート	24 x 2,000 x 10,000 mm	kg/m ²