

レマライン - 高品質ゴムライニング材

・レマライン 70

レマライン70はゴム特性を保持しつつ、耐摩耗性と引裂強度を強化して製造した超耐摩耗ゴムシートです。

レマライン70は非常に厳しい環境下での選択できる製品です。特に大きな塊または鋭利な物質を運搬する設備に適しています。



製品特性

- ・超耐摩耗性と引裂強度
- ・優れた衝撃吸収能力
- ・優れた耐候性
- ・特殊CN接着層による強力かつ長期間に渡る接着力

主な使用場所

- ・振動フィーダー、シュート、ホッパー
ダンプ荷台、サイロ、ブラストチェンバー
バケット他、摩耗が懸念される多くの設備
- ・駆動プーリー以外のプーリーの保護材として

物性

ゴムの種類	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
比重	1.10 g/cm ³	DIN EN ISO 1183
硬度	63±5 Shore A	DIN ISO 7619-1
摩耗量	50mm ³	DIN ISO 4649
弾性	51%	ISO 4462-1986
伸び	600%	ISO 37 1994
色	黒	

製品番号	製品名	サイズ	重量
549 3289	レマライン 70/CN	8 x 2,000 x 10,000 mm	9.84 kg/m ²
549 3313	レマライン 70/CN	10 x 2,000 x 10,000 mm	12.10 kg/m ²
549 3337	レマライン 70/CN	12 x 2,000 x 10,000 mm	14.28 kg/m ²
549 3351	レマライン 70/CN	15 x 2,000 x 10,000 mm	17.85 kg/m ²
549 3375	レマライン 70/CN	20 x 2,000 x 10,000 mm	23.60 kg/m ²
549 2998	レマライン 70/CN	25 x 2,000 x 10,000 mm	29.50 kg/m ²

※厚みにより通常在庫製品・受注発注製品があります。

※通常在外製品となりますが、レマライン 70 には FDA 基準に対応した白色製品、耐熱、耐油、頒布入りなどの派生製品があります。